

BROACHING MACHINE URPE MN 200 G

Ref: 038138



Bilder



Accesorios estandar	MN-200 G	MN-300 G
Motor electrico con regulacion variable CV 1000	1-0000	1,5-0000
De parte herramienta:		
Eje de engranajes, con electrodo		
Motor linea rapida electrico de seguridad		
Accesorios opcionales	MN-200 G	MN-300 G
Plata disco horizontal	a 250 mm	a 400 mm
Plata circular de 7 grados, con ruleta para seleccionar entre la mesa	a 250 mm	a 250 mm
Juego de parte herramienta para ranuras de	6, 8, 10, 12 mm	6, 10, 12, 14 mm
Caracteristicas principales	MN-200 G	MN-300 G
Velocidad regulable del eje	0-200 rpm	0-200 rpm
Velocidad de girar por minuto	40-50-75	30-20-40
Distancia regulable desde la mesa al centro	181-625 mm	300-750 mm
Distancia regulable desde la herramienta y el centro	270-000	550 mm
Superficie de la mesa	885x380 mm	850x380 mm
Resaca longitudinal de la mesa	130 mm	180 mm
Resaca transversal de la mesa	250 mm	280 mm
Inclinacion del eje de la mesa a ambos lados (perpendicular)	+ 30°	+ 40°
Potencia del motor, CV	1	1,5
Dimensiones del embalaje, aprox.	1,71x1,04x1,36 m	1,53x1,04x1,36 m
Peso neto aprox.	800 kg	1200 kg
Peso bruto aprox.	1100 kg	1400 kg
Agregacion al centro de la mesa, fondo de perfil, con bandeja de recogida de virutas y refrigerante	a 70	a 120
Reservados todos los derechos de propiedad intelectual.		