

Centro de Mecanizado Doble Columna Takumi H32T

Ref: TAKUMI H32T



Especificaciones técnicas

Marca	TAKUMI & HURCO
Recorrido eje X	3.200
Recorrido del eje Y	2.250
Recorrido eje Z	800
Distancia del husillo a la superficie de la mesa	150 - 950
Distancia entre columnas	2.350
Mesa de trabajo (LxA)	3.320x2.100
Carga máxima (carga de pieza de trabajo)	8.500
Ranuras en T (A x Dist. x N)	22x200x10
Cono del husillo	BBT40
Velocidad del Husillo	15.000
Tipo de husillo	Transmisión directa
Motor principal	15/ 18.5
Avance de Corte	16/ 20/ 20
Avance de corte ejes X/Y/Z	12.000
Servo motor X/Y/Z	14/ 9/ 5.5
Cambiador automático tipo ATC	Swing-Arm
Nº herramientas	30
Diámetro Máximo de la Herramienta	76/ 150
Longitud Máxima de la Herramienta	250
Peso Máximo de la Herramienta	7
Presión neumática	6
Suministro eléctrico	75
Peso de máquina	37.000
Área de la máquina (LxA)	5.270x8.660
Altura de la máquina	3.950

Imágenes

