

## Centro de Mecanizado Pinnacle LV209

Ref: LV-209



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	PINNACLE
<b>Recorrido eje X</b>	2.000
<b>Recorrido del eje Y</b>	900
<b>Recorrido eje Z</b>	850
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	100 - 950
<b>Ranuras en T (A x Dist. x N)</b>	18x150x5
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	2.000x850
<b>Cono del husillo</b>	BT-50
<b>Diámetro interno del husillo</b>	100
<b>Distancia del centro del husillo a la columna</b>	950
<b>Velocidad del Husillo</b>	40 - 6.000
<b>Tipo de husillo</b>	Correas
<b>Fuerza de anclaje</b>	2.000
<b>Motor principal</b>	15/ 18.5
<b>Avance del motor X/Y/Z</b>	24/ 24/ 16
<b>Avance de corte ejes X/Y/Z</b>	10000
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	115/ 127
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	350
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	20
<b>Suministro de aire</b>	6
<b>Voltaje requerido</b>	220
<b>Suministro eléctrico</b>	40
<b>Capacidad del tanque de refrigerante</b>	700
<b>Peso de máquina</b>	16.000
<b>Altura de la máquina</b>	3.200
<b>Área de la máquina (LxA)</b>	5.000x2900

## Imágenes

