

## Centro de mecanizado Hurco VMX42SRTi

Ref: Hurco VMX42SRTi



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	TAKUMI & HURCO
<b>Recorrido eje X</b>	1.067
<b>Recorrido del eje Y</b>	610
<b>Recorrido eje Z</b>	610
<b>Recorrido eje B</b>	+/- 90
<b>Recorrido del eje C</b>	360
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	3-613
<b>Ranuras en T (A x Dist. x N)</b>	5x18
<b>Diámetro de la mesa (Ø)</b>	500
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	1.270x610
<b>Velocidad del Husillo</b>	12.000
<b>Motor principal</b>	118
<b>Par nominal del motor</b>	118
<b>Avance de corte ejes X/Y/Z</b>	38/ 38/ 32
<b>Avance de corte ( A/C)</b>	16.6/ 20.8
<b>Cono del tirante</b>	SK40
<b>Nº herramientas</b>	40
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	75
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	250
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	7
<b>Peso de máquina</b>	8400
<b>Área de la máquina (LxAxH)</b>	4.664x3.146x3.187

## Imágenes

