

## Centro de mecanizado Hurco HMX 500i

Ref: Hurco HMX500i



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	TAKUMI & HURCO
<b>Recorrido eje X</b>	810
<b>Recorrido del eje Y</b>	610
<b>Recorrido eje Z</b>	640
<b>Recorrido eje B</b>	360
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	150-790 [80-720]
<b>Ranuras en T (A x Dist. x N)</b>	24xM16
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	500x500
<b>Velocidad del Husillo</b>	12.000 [8.000]
<b>Motor principal</b>	48 [56]
<b>Par nominal del motor</b>	183 [445]
<b>Avance de corte ejes X/Y/Z</b>	45/ 45/ 40
<b>Avance de corte ( A/C)</b>	16.6
<b>Cono del tirante</b>	SK 40 [SK 50]
<b>Nº herramientas</b>	60 [96]
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	80 [125]
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	300 [450]
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	7 [20]
<b>Peso de máquina</b>	17.837
<b>Área de la máquina (LxAxH)</b>	3.215x4.675x3.112

## Imágenes

