

## Centro de Mecanizado doble columna Takumi H6

Ref: TAKUMI H6



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	TAKUMI & HURCO
<b>Recorrido eje X</b>	550
<b>Recorrido del eje Y</b>	600
<b>Recorrido eje Z</b>	350
<b>Distancia del husillo a la superficie de la mesa</b>	120 - 470
<b>Distancia entre columnas</b>	640
<b>Mesa de trabajo (LxA)</b>	600x600
<b>Carga máxima (carga de pieza de trabajo)</b>	500
<b>Ranuras en T (A x Dist. x N)</b>	14x100x6
<b>Cono del husillo</b>	HSK-E40
<b>Velocidad del Husillo</b>	30.000
<b>Tipo de husillo</b>	Electromandrino
<b>Motor principal</b>	10/ 12
<b>Avance de Corte</b>	30/ 30/ 30
<b>Avance de corte ejes X/Y/Z</b>	1-20000
<b>Servo motor X/Y/Z</b>	1.6/ 1.6/ 3.0
<b>Cambiador automático tipo ATC</b>	tipo Armless
<b>Nº herramientas</b>	20
<b>Diámetro Máximo de la Herramienta</b>	75/ 150
<b>Longitud Máxima de la Herramienta</b>	200
<b>Peso Máximo de la Herramienta</b>	1.5
<b>Cono del tirante</b>	HSK-E40
<b>Presión neumática</b>	6
<b>Suministro eléctrico</b>	20
<b>Peso de máquina</b>	5.000
<b>Área de la máquina (LxA)</b>	2.250x2.145
<b>Altura de la máquina</b>	2.965

## Imágenes

