

Centro de Mecanizado doble columna Takumi U800

Ref: TAKUMI U800



Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

| | |
|---|-----------------|
| Marca | TAKUMI & HURCO |
| Ejes | 5 |
| Recorrido eje X | 800 |
| Recorrido del eje Y | 1150 |
| Recorrido eje Z | 750 |
| Distancia del husillo a la superficie de la mesa | 125 - 875 |
| Diámetro de la mesa (Ø) | Ø800 |
| Carga máxima (carga de pieza de trabajo) | 1000 |
| Ranuras en T (A x Dist. x N) | 14x100x7 |
| Tipo de husillo | Electromandrino |
| Velocidad del Husillo | 20.000 |
| Motor principal | 25/ 40 (S6-40%) |
| Cono del husillo | HSK-A63 |
| Método de lubricación del husillo principal | Aire - Aceite |
| Avance de Corte | 48/ 48/ 48 |
| Avance de corte ejes X/Y/Z | 24.000 |
| Rotación eje C | 360 |
| Precisión de posicionamiento del eje C | ±5 |
| Velocidad máxima eje C | 100 |
| Par Nominal eje C | 1870 |
| Ángulo rotación eje A | ±120 |
| Precisión de posicionamiento del eje A | ±5 |
| Velocidad eje A | 80 |
| Par Nominal eje A | 1870x2 |
| Cambiador automático tipo ATC | Sombrilla |
| Nº herramientas | 32 |
| Diámetro Máximo de la Herramienta | 90/ 125 |
| Longitud Máxima de la Herramienta | 300 |
| Peso Máximo de la Herramienta | 7 |
| Presión neumática | 6 |
| Suministro eléctrico | 80 |
| Capacidad del tanque de refrigerante | 540 |
| Peso de máquina | 18.000 |
| Área de la máquina (LxA) | 4.200x3.055 |
| Altura de la máquina | 4.100 |

Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Imágenes

