

## RECTIFICADORA DANOBAT 50

Ref: 041035



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	DANOBAT
<b>MODELO</b>	50
<b>TIPO DE MAQUINA</b>	CILINDRICA
<b>DIMENSIONES DE LA MUELA</b>	300
<b>POTENCIA MOTOR PRINCIPAL</b>	5,31
<b>AÑO</b>	1976
<b>MEDIDAS EXTERIORES</b>	2200 x 1250 x 1600 mm
<b>PESO</b>	2.200 KG

**Central**

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

**Delegación IBI**

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

## Equipamiento Estándar

---

Distancia entre puntos (Mm) : 500

Altura de Puntos (Mm) : 100

## Imágenes



**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

<b>INDICACIONES</b>		
Capacidad máxima entre centros	1000	mm
Diámetro máximo	100	mm
Diámetro máximo en el husillo con husillo de 40 mm	100	mm
Diámetro máximo en el husillo con husillo de 50 mm	100	mm
Diámetro máximo en el husillo con husillo de 60 mm	100	mm
<b>VELOCIDAD</b>		
Velocidad máxima	2500	rpm
Velocidad mínima	100	rpm
Velocidad de avance	0,1	mm/rev
<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>		
Carro de herramientas	100	mm
Carro de cambio de velocidades	100	mm
Carro de cambio de avance	100	mm
Carro de cambio de avance y velocidades	100	mm
Carro de cambio de avance y velocidades y avance	100	mm
Carro de cambio de avance y velocidades y avance y velocidades	100	mm
<b>AVANCE</b>		
Avance máximo	0,1	mm/rev
Avance mínimo	0,05	mm/rev
Avance en el husillo	0,1	mm/rev
Avance en el husillo con husillo de 40 mm	0,1	mm/rev
Avance en el husillo con husillo de 50 mm	0,1	mm/rev
Avance en el husillo con husillo de 60 mm	0,1	mm/rev
<b>AVANCE</b>		
Carro de herramientas	100	mm
Carro de cambio de velocidades	100	mm
Carro de cambio de avance	100	mm
Carro de cambio de avance y velocidades	100	mm
Carro de cambio de avance y velocidades y avance	100	mm
Carro de cambio de avance y velocidades y avance y velocidades	100	mm
<b>NOTAS</b>		
Capacidad máxima	1000	mm
Diámetro máximo	100	mm
Diámetro máximo en el husillo con husillo de 40 mm	100	mm
Diámetro máximo en el husillo con husillo de 50 mm	100	mm
Diámetro máximo en el husillo con husillo de 60 mm	100	mm
<b>AVANCE</b>		
Avance máximo	0,1	mm/rev
Avance mínimo	0,05	mm/rev
Avance en el husillo	0,1	mm/rev
Avance en el husillo con husillo de 40 mm	0,1	mm/rev
Avance en el husillo con husillo de 50 mm	0,1	mm/rev
Avance en el husillo con husillo de 60 mm	0,1	mm/rev
<b>AVANCE</b>		
Carro de herramientas	100	mm
Carro de cambio de velocidades	100	mm
Carro de cambio de avance	100	mm
Carro de cambio de avance y velocidades	100	mm
Carro de cambio de avance y velocidades y avance	100	mm
Carro de cambio de avance y velocidades y avance y velocidades	100	mm

