

FRESADORA COLUMNA MOVIL SORALUCE FX-14000

Ref: 060514



Central

Blanco Macael, s/n

Pol. Ind. Las Norias - 03670 Monforte del Cid (Alicante)

Teléfono: +34 966 662 296 / FAX: +34 966 663 856

Delegación IBI

Avda. de la provincia, 73

03440 IBI (Alicante)

Teléfono: +34 965 553 233 / FAX: +34 966 554 990

Especificaciones técnicas

Marca	SORALUCE
MODELO	FX-14000
CONTROL	HEIDENHAIN 530 i TNC
RECORRIDOS X, Y, Z	14.000 X 1.600 X 4.800
CONO	BT50 DIN 69871 BIG PLUS
RPM CABEZAL	4.000
GIRO DE CABEZAL	AUTOMATICO ORTOGONAL 1º x 1º/ AUTOMATIC ORTHOAGONAL 1º x 1º
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL	46 Kw.
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	120 HTAS./ 120 TOOLS
EXTRACTOR DE VIRUTAS	SI / YES
REFRIGERACION A TRAVES DE LA HTA.	Sí 30 bar / YES, 30 BAR
AÑO	2009

Equipamiento Estándar

2 MESAS ROTATIVAS y 1 FIJA:

1-MESA ROTATIVA INCLINABLE +- 5º DEMMELER MOD. DRALT2500 Dimensiones 2500x2500 Recorrido 2.000 mm. PESO ADMISIBLE 60 Tm.

1-MESA ROTATIVA DEMMELER MOD. DRLTS2500 Dimensiones 3000 X 2500 Recorrido 2.000 mm PESO ADMISIBLE 60 Tm.

1-MESA FIJA DE 3.500 x 2.500 x 300 mm CARGA MAX. 15Tm/m2

CHORROS DE REFREGERANE EN LATERALES DE MESAS ROTOTRANSLANTES PARA LIMPIEZA DE VIRUTAS Y BOTONERA AUXILIAR PARA MOVIMIENTO DE LAS DOS MESAS.

TRABAJO EN PENDULEO EN DOS ESTACIONES CON HARDWARE Y PLACA CENTRAL DE QUITA Y PON

PICK-UP PREPARADO PARA 4 CABEZALES

El pick-up se podrá quitar para poder utilizar toda el área de trabajo.

CABEZAL ORTOGONAL INDEXABLE 1º - 1º

CABEZAL DE MANDRINAR SALIDA DIRECTA REFORZADO

Longitud 480 mm. // Diametro 195 mm. // 3000 Rpm lubricado por aceite.

AVANCE TRABAJO 10.000 mm/mi

AVANCE RAPIDO 25.000 mm/mi

POTENCIA TOTAL 133 KVA

VOLANTE ELECTRONICO HR 420

SONDA HEIDENHAIN TT-140 PARA MEDICION DE HERRAMIENTA.

CARGADOR DE HERRAMIENTAS TIPO M 120 HTAS. PESO MAX. HTA. 30 Kg. CAMBIO HORIZONTAL

REFRIGERACION INTERNA CON VARIADOR DE FRECUENCIA 30 Bar, DEPOSITO CON FILTRO DE PAPEL

CARENADO PERIMETRAL NORMATIVA CE, CONTRA PROYECCIONES EN EL FRONTAL Y AMBOS LADOS DE LAS MESAS

CABINA OPERARIO CON ELEVACION DE 3.600 Max.

Imágenes

